



焼き付き防止剤 アルダイスプレー

アルダイスプレーは、天然黒鉛及びアルミ粉末を精製鉱物油に分散させたアルミダイカスト用焼き付き防止剤です。

特長

1. エアゾールスプレータイプの為、簡易的に使用できます。
2. 天然黒鉛が添加されている事もあり、離型効果は非常に高く、焼き付き防止としての効果があります。
3. 離型性が高い為、鑄造後の鑄肌が綺麗に仕上がります。

性状

主成分	鉱物油 アルミ粉末 天然黒鉛 希釈剤 溶剤 LPG
外観	銀灰色粘稠液状

使用方法

ご使用時には、スプレー缶を強く振って攪拌して下さい。スプレーは、缶を垂直に持って距離を30cmほど保ち、均一な被膜が出来るようにスプレーして下さい。

【ご使用上の注意】

高圧ガスを使用した可燃性の製品の為、以下の注意を守って下さい。

- ① 炎に向けて使用しない事。
- ② 火気の付近で使用しない事。
- ③ 火気を使用している室内で大量に使用しない事。
- ④ 温度が40℃以上になる所に置かない事。
- ⑤ 火の中に入れてない事。
- ⑥ 使い切って穴を開けて捨てる事。

荷姿

・12本入り箱梱包

日本黒鉛商事株式会社

大津営業所

東京営業所

☎077-537-1661

☎03-5850-5600